

536

HSS kernboor SILVER-LINE 30mm (Weldo)



Uitvoering: HSS SILVER-LINE kernboren, volledig geslepen, blanke uitvoering. Trapsgewijs geharde kernboor met zeer harde (tot wel 68 HRC) en slijtvaste tanden terwijl het boorlichaam zelf taai en sterk blijft en daardoor toepassingen met hoge koppeloverdrachten mogelijk maakt.


Weldo 19mm (3/4") opname.

Toepassing: Geschikt voor het boren van alle constructiestalen, laag gelegerde staalsoorten en gietstaal tot ca. 750 N/mm².
Materiaalgroepen : 1.1 - 1.3

d ₁	T _{max}	d ₂	Art.nr.	€ / st
12,0	30	WLD 19	536.1200W	18,22
13,0	30	WLD 19	536.1300W	18,22
14,0	30	WLD 19	536.1400W	18,54
15,0	30	WLD 19	536.1500W	18,54
16,0	30	WLD 19	536.1600W	19,72
17,0	30	WLD 19	536.1700W	19,72
18,0	30	WLD 19	536.1800W	20,62
19,0	30	WLD 19	536.1900W	20,62
20,0	30	WLD 19	536.2000W	22,39
21,0	30	WLD 19	536.2100W	22,39
22,0	30	WLD 19	536.2200W	27,48
23,0	30	WLD 19	536.2300W	27,48
24,0	30	WLD 19	536.2400W	28,68
25,0	30	WLD 19	536.2500W	28,68
26,0	30	WLD 19	536.2600W	31,12
27,0	30	WLD 19	536.2700W	31,18
28,0	30	WLD 19	536.2800W	33,37
29,0	30	WLD 19	536.2900W	33,37
30,0	30	WLD 19	536.3000W	35,08
31,0	30	WLD 19	536.3100W	35,08
32,0	30	WLD 19	536.3200W	36,59
33,0	30	WLD 19	536.3300W	36,59
34,0	30	WLD 19	536.3400W	38,58
35,0	30	WLD 19	536.3500W	38,58
36,0	30	WLD 19	536.3600W	43,72

d ₁	T _{max}	d ₂	Art.nr.	€ / st
37,0	30	WLD 19	536.3700W	46,39
38,0	30	WLD 19	536.3800W	49,77
39,0	30	WLD 19	536.3900W	49,77
40,0	30	WLD 19	536.4000W	54,61
41,0	30	WLD 19	536.4100W	54,61
42,0	30	WLD 19	536.4200W	58,97
43,0	30	WLD 19	536.4300W	58,97
44,0	30	WLD 19	536.4400W	64,75
45,0	30	WLD 19	536.4500W	64,75
46,0	30	WLD 19	536.4600W	69,65
47,0	30	WLD 19	536.4700W	69,65
48,0	30	WLD 19	536.4800W	73,47
49,0	30	WLD 19	536.4900W	73,47
50,0	30	WLD 19	536.5000W	78,55
51,0	30	WLD 19	536.5100W	78,55
52,0	30	WLD 19	536.5200W	85,19
53,0	30	WLD 19	536.5300W	87,87
54,0	30	WLD 19	536.5400W	90,58
55,0	30	WLD 19	536.5500W	92,73
56,0	30	WLD 19	536.5600W	96,11
57,0	30	WLD 19	536.5700W	99,50
58,0	30	WLD 19	536.5800W	101,98
59,0	30	WLD 19	536.5900W	105,16
60,0	30	WLD 19	536.6000W	108,34
65,0	30	WLD 32	536.6500W	121,54

Uitwerpstift 30mm



Afmetingen	d (min-max)	Art.nr.	€ / st
ø6,34 x 77mm	ø12 - 65mm	545.0030	6,01

536

HSS kernborensset SILVER-LINE 30mm (Weldo), in kunststof koffer



Uitvoering: HSS SILVER-LINE kernboren, volledig geslepen, blanke uitvoering. Trapsgewijs geharde kernboor met zeer harde (tot wel 68 HRC) en slijtvaste tanden terwijl het boorlichaam zelf taai en sterk blijft en daardoor toepassingen met hoge koppeloverdrachten mogelijk maakt.

Weldo 19mm (3/4") opname.

Toepassing: Geschikt voor het boren van alle constructiestalen, laag gelegerde staalsoorten en gietstaal tot ca. 750 N/mm².
Materiaalgroepen : 1.1 - 1.3

Omschrijving	Type	Inhoud	Art.nr.	€ / set
7-dlg. kernborensset 30mm	536W	1x ø12, 14, 16, 18, 20 en 22mm 1x Uitwerpstift	536.9001	128,33
6-dlg. kernborensset 30mm	536W	1x ø24, 26, 28, 30 en 32mm 1x Uitwerpstift	536.9006	165,11