


New Boy EPS133TDE

Artikel code: 951011414



Europower super-geluidsgedempte stroomaggregaten met Kubota watergekoelde dieselmotor, 3000tpm, 50Hz, 4-takt

Aggregaat:

| | |
|--|-----------------------------------|
| KVA max.: | 13.5 |
| KVA cont.: | 12 |
| KVA: | 4.5kVA @ 1~230V 12kVA @ 3~400V |
| Ampère (continu): | 20A @ 1~230V 17A @ 3~400V |
| Afmetingen (l x b x h): | 138x64x68cm |
| Droog gewicht: | 352kg |
| Gewicht incl. olie (+ koelvloeistof indien watergekoeld), excl. brandstof: | 360kg |
| Gewicht incl. olie (+ koelvloeistof indien watergekoeld) + brandstof: | 381kg |

Motor:

| | |
|----------------------|---|
| Merk/Type: | Kubota D902 E4B-EUP-1 |
| pk max.: | 19 |
| Vermogen: | 14kW max. (3000tpm), 3-cilinder Diesel, Watergekoeld |
| Cilinderinhoud: | 898cm ³ |
| Verbruik @75% last: | 3.3 liter/uur |
| Tank: | 25 liter |
| Autonomie @75% last: | 7.6 uur |
| Geluidsniveau: | 71dB(A)@7m = Lwa 96 |
| EU-Emissie norm: | Stage V |
| Batterij spanning: | 12V |
| CO2 emissie: | 0 g/kWh |

Alternator:

| | |
|--------------------|-------------------------------------|
| Merk/Type | Sincro FT2MES - met borstels |
| Nominale spanning: | 3~400V en 1~230V |
| Frequentie: | 50Hz |
| Beschermingsgraad: | IP23 |

Versie:

- 1 stopcontact 230V - 16A + 1 stopcontact CEE 230V - 16A + 1 stopcontact CEE 400V - 16A 5 p.
- Aardlekschakelaar 30mA met aardstaaf en 4m aardingskabel
- Brandstofpomp 12V
- Centraal hijsoog
- Elektrische start, incl. onderhoudsvrije accu
- Magneto-stop
- Mechanische brandstofniveaumeter
- Noodstop
- Olieaflaatpomp
- Oliedrukbeveiliging
- Temperatuurbeveiliging
- Thermo-magnetische beveiliging
- Urenteller
- Voltmeter

www.EUROPOWERGenerators.com



Your **EUROPOWER** dealer



DYNASTART