

EPS15054TE

Artikel code: 940011513



Europower stroomaggregaten volgens "BG BAU" en "DGUV - Klasse B", met synchrone Soga of GTS alternator, IP54 beschermingsgraad, met isolatiebewaking volgens "GW661", 3000tpm, 50Hz, 4-takt

Aggregaat:

KVA max.:	15
KVA cont.:	12.5
KVA:	7.3kVA @ 1~230V 13kVA @ 3~400V
Ampère (continu):	32A @ 1~230V 18A @ 3~400V
Afmetingen (l x b x h):	138x78x67cm
Gewicht incl. olie (+ koelvloeistof indien watergekoeld), excl. brandstof:	245kg
Gewicht incl. olie (+ koelvloeistof indien watergekoeld) + brandstof:	260kg

Motor:

Merk/Type:

Honda GX690 RH-VXE4

pk max.:	20
Vermogen:	15kW max. (3000tpm), 2-cilinder Benzine, Luchtgekoeld
Cilinderinhoud:	688cm ³
Verbruik @75% last:	5 liter/uur
Tank:	20 liter
Autonomie @75% last:	4 uur
Geluidsniveau:	69dB(A)@7m = Lwa 94
EU-Emissie norm:	Stage V
Batterij spanning:	12V

Alternator:

Merk/Type

GTS DWG15/8-2EE - borstelloos

Nominale spanning:	3~400V en 1~230V
Frequentie:	50Hz
Beschermingsgraad:	IP54

Versie:

- 1 stopcontact 230V - 16A + 1 stopcontact CEE 230V - 32A + 1 stopcontact CEE 400V - 16A 5 p.
- 4 hijsbeugels
- Aardlekschakelaar 30mA zonder aardstaaf
- Automatische spanningsregelaar
- Centraal hijssoog
- Elektrische choke
- Elektrische start, incl. accu (accuzuur niet inbegrepen)
- Isolatiebewaking
- Olieniveaubeveiliging
- Temperatuurbeveiliging
- Thermo-magnetische beveiliging
- Urenteller
- Voltmeter

www.EUROPOWERGenerators.com

POWERED by
HONDA™

GTS®

Generator. Technology. Systems.

Your **EUROPOWER** dealer



DYNASTART