

EPS3500DE

Artikel code: 951010361



Europower super-geluidsgedempte stroomaggregaten met luchtgekoelde motor, 3000tpm, 50Hz, 4-takt

Aggregaat:

| | |
|--|-----------------|
| kVA max.: | 3 |
| kVA cont.: | 2.7 |
| kVA: | 2.7kVA @ 1~230V |
| Ampère (continu): | 11.7A @ 1~230V |
| Afmetingen (l x b x h): | 110x56x56cm |
| Droog gewicht: | 154kg |
| Gewicht incl. olie (+ koelvloeistof indien watergekoeld), excl. brandstof: | 155kg |
| Gewicht incl. olie (+ koelvloeistof indien watergekoeld) + brandstof: | 172kg |

Motor:

| | |
|----------------------|--|
| Merk/Type: | Kubota OC60 D1-GX |
| pk max.: | 5.4 |
| Vermogen: | 4kW max. (3000tpm), 1-cilinder Diesel, Luchtgekoeld |
| Cilinderinhoud: | 276cm ³ |
| Verbruik @75% last: | 1.2 liter/uur |
| Tank: | 20 liter |
| Autonomie @75% last: | 16.7 uur |
| Geluidsniveau: | 65dB(A)@7m = Lwa 90 |
| EU-Emissie norm: | Non emission |
| Batterij spanning: | 12V |

Alternator:

| | |
|--------------------|--|
| Merk/Type | Sincro ER2CAT - 4,2kVA 230V - borstelloos |
| Nominale spanning: | 1~230V |
| Frequentie: | 50Hz |
| Beschermingsgraad: | IP23 |

Versie:

- 1 stopcontact 230V - 16A + 2 stopcontacten CEE 230V - 16A
- Brandstofpomp 12V
- Elektrische start, incl. accu (accuzuur niet inbegrepen)
- Magneto-stop
- Oliedrukbeveiliging
- Temperatuurbeveiliging
- Thermo-magnetische beveiliging
- Urenteller
- Voltmeter

www.EUROPOWERGenerators.com



Your **EUROPOWER** dealer



DYNASTART