


## EPS3DE

Artikel code: 951110312



**Europower super-geluidsgedempte stroomaggregaten met Kubota watergekoelde dieselmotor, 1500tpm, 50Hz, 4-takt**

### **Aggregaat:**

kVA max.:	2.5
kVA cont.:	2.3
kVA:	2.3kVA @ 1~230V
Ampère (continu):	10A @ 1~230V
Afmetingen (l x b x h):	123x64x68cm
Droog gewicht:	367kg
Gewicht incl. olie (+ koelvloeistof indien watergekoeld), excl. brandstof:	374kg
Gewicht incl. olie (+ koelvloeistof indien watergekoeld) + brandstof:	393kg

### **Motor:**

<b>Merk/Type:</b>	<b>Kubota Z482 E4BG2-EUP-1</b>
pk max.:	4.4
Vermogen:	3.2kW max. (1500tpm), 2-cilinder Diesel, Watergekoeld
Cilinderinhoud:	479cm <sup>3</sup>
Verbruik @75% last:	0.7 liter/uur
Tank:	23 liter
Autonomie @75% last:	32.9 uur
Geluidsniveau:	60dB(A)@7m = Lwa 85
EU-Emissie norm:	Stage V
Batterij spanning:	12V

### **Alternator:**

<b>Merk/Type</b>	<b>Sincro SK160SA1 - IP23 - borstelloos</b>
Nominale spanning:	1~230V
Frequentie:	50Hz
Beschermingsgraad:	IP23

**Versie:**

- 1 stopcontact 230V - 16A + 1 stopcontact CEE 230V - 16A
- 1 Ampèremeter
- Aardlekschakelaar 30mA met aardstaaf en 4m aardingskabel
- Brandstofpomp 12V
- Centraal hijs oog
- Deep Sea Electronics module DSE4520 tot 275kVA en DSE7420 vanaf 300kVA
- Elektrische start, incl. onderhoudsvrije accu
- Elektronische toerentalregelaar
- Magneto-stop
- Mechanische brandstofniveaumeter
- Noodstop
- Olieaflaatpomp
- Oliedrukbeveiliging
- Temperatuurbeveiliging
- Thermo-magnetische beveiliging
- Urenteller
- Voltmeter

www.EUROPOWERGenerators.com



Your **EUROPOWER** dealer



**DYNASTART**